FLOCULANT Poudre

Poudre à dissolution rapide.
Améliore la filtration sur filtre à sable par l'agglomération des micro-particules en suspension.

Propriétés physico-chimique :

SPECIFICATIONS STANDARD ou CONTRACTUELLES ***Standard or contracted specifications***	
Teneur sulfate d'aluminium / aluminium sulfate *(%)*	100 %
pH (en solution / *in solution*)	3,5

Composition :

_ Sulfate d'aluminium

Conforme à l'EN 15031 : Produit chimique utilisé dans le traitement des eaux de piscines : Coagulant à base d'aluminium.

Mode d'emploi :

Dans quels cas utiliser FLOCULANT Cartouche :

- En cas de turbidité anormalement élevée,
- En association à une chloration-choc,
- Juste après un contre-lavage de filtre.

Equilibrer le pH entre 7,0 et 7,4 pour une meilleure efficacité du produit.
Arrêter la filtration, dissoudre **FLOCULANT Poudre** dans un récipient contenant de l'eau tiède et répartir la solution autour du bassin. Laisser opérer toute une nuit, un précipité floconneux va se former au fond de la piscine. Evacuer les impuretés déposées au fond du bassin avec le balai aspirateur en rejetant directement à l'égout, sans passer par le filtre. Compléter ensuite le remplissage de la piscine.

Dosage :

Prévoir 200g de **FLOCULANT Poudre** pour 10m3 d'eau.

Conditionnement :

En seau de 1kg, 5kg et 25kg.

OCEDIS
69, allée des Peupliers – Z.I de Fétan – 01600 TREVOUX
Tel 04.74.08.50.50 – Fax 04.74.08.79.58 – info@ocedis.com